



2020



**RIBALTABILE
TRILATERALE**

**RIBALTABILI *EMILCAMION*
PROTAGONISTI NEI CANTIERI**






RIBALTABILI EMILCAMION PROTAGONISTI NEI CANTIERI



SOMMARIO

pag.3	T5	Ribaltabile trilaterale
pag.4	T5	Caratteristiche allestimento
pag.5	T5	Ribaltabile trilaterale versione CAMALEONTE
Pag.6	T5	Versione con sponda laterale idraulica
Pag.7	T5	Versione con sponde divise apribili
Pag.8	T5	Versione con sponda laterale divisa ad apertura idraulica
Pag.9	T5	Versione doppio cilindro idraulico
Pag.10	T5	Barre para incastro - soluzioni tecniche disponibili
Pag.11	T5	Caratteristiche tecniche riassuntive e pesi



www.emilcamion.it



TKE srl

Via Prati 9/a
40050 Castello d'Argile (Bologna)
sede operativa

Via della meccanica,20
06049 Spoleto (PG)
sede legale

P.IVA /C.F. 03215830542

+39 051 977933

+39 355 222791 commerciale

mail. info@emilcamion.it

www.emilcamion.it

Collaboriamo con tutte le Case costruttrici di veicoli industriali



ATTENZIONE : I dati e i riferimenti commerciali di questo catalogo sono solo indicativi e passibili di modifiche in ogni momento.

RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



RIBALTABILE TRILATERALE



Apertura sponda
posteriore basculante e
libro-bandiera di serie



RIBALTABILE TRILATERALE T5

Il ribaltabile trilaterale con cilindro di sollevamento sotto cassa è da sempre l'allestimento più versatile, richiesto e utilizzato da imprese edili, trasporto e movimento terra. Proprio per le sue capacità di essere polivalente in tutti gli impieghi di lavoro, il ribaltabile trilaterale è uno dei prodotti di riferimento della EMILCAMION denominato T5. In questo contesto abbiamo voluto investire su nuove soluzioni costruttive, puntando a mantenerne l'affidabilità operativa, ma raggiungendo importanti obiettivi in termini di leggerezza e nuove caratteristiche funzionali. I nuovi acciai antiusura con durezza Brinell 400-450, hanno permesso di realizzare profili e soluzioni tecniche d'avanguardia. La nuova serie di ribaltabili trilaterali T5 è caratterizzata dall'utilizzo di sponde arcate intere senza montanti di rinforzo, che, oltre a garantire un'eccellente tenuta strutturale, hanno permesso una notevole riduzione di peso del veicolo allestito. T5 è disponibile anche in versione CAMALEONTE con apertura idraulica delle pareti laterali.



RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA

Apertura ganci sponda posteriore con comando idraulico (sistema dual-control)
Il ribaltabile si solleva solo dopo l'apertura dei ganci di tenuta della sponda posteriore



Comando di
apertura sponda e
salita/discesa del
ribaltabile



I ganci posteriori restano chiusi
automaticamente nel
ribaltamento laterale



RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



Sponda laterale in due sezioni longitudinali –
La parte superiore basculante viene chiusa da quella inferiore –
La parte inferiore a comando idraulico completamente automatico dal posto di guida, funge da prolunga scarico migliorando la funzionalità operativa dello scarico laterale.



Il ribaltabile trilaterale T5 è disponibile anche in versione CAMALEONTE con apertura idraulica delle pareti laterali dall'alto verso il basso

RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



CAMALEONTE

CAMALEONTE

è un sistema idraulico di apertura e sollevamento delle sponde laterali tramite un cilindro idraulico posizionato sulla parete anteriore della cassa.

L'azionamento è tramite impianto idraulico del veicolo ed avviene con l'operatore a terra che ne controlla la movimentazione in assoluta sicurezza.

La soluzione è disponibile per ribaltabili versione P6 e T5

Il sistema di apertura e chiusura dei ganci è completamente automatizzato





RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



RIBALTABILE

PROLUNGA SPONDA LATERALE A COMANDO IDRAULICO

Sponda laterale in due sezioni longitudinali –
La parte superiore basculante viene chiusa da quella inferiore
La parte inferiore a comando idraulico completamente automatico dal
posto di guida, funge da prolunga scarico migliorando la funzionalità
operativa dello scarico laterale.



**Comando apertura e
chiusura sponda laterale
dal posto di guida**



RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



APERTURA LIBRO-
BANDIERA SPONDE
LATERALI

COMANDO DI
APERTURA DELLE
SPONDE LATERALI A
BANDIERA DAL BASSO
POSIZIONATO SUL
MONTANTE CENTRALE



Versione T5 con sponda laterale
idraulica apribile CAMALEONTE
(soluzione senza apertura inferiore)

RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA



E' possibile , con supplemento, dotare il ribaltabile
di un 2° cilindro idraulico di sollevamento in linea.
Non è prevista l'adozione di carrelli di
stabilizzazione supplementari.
Le pareti laterali possono essere intere o divise in
due sezioni con montante fisso.
Esiste la possibilità di poter aprire a libro/bandiera
tutte e quattro le pareti laterale.

COPRICARICO

La copertura può essere ad
azionamento manuale o
elettrico.

E' dotata di pattini in teflon che
scorrono sul bordo superiore
della cassa.

I cavi di scorrimento del telo,
per evitare l'interferenza
durante il caricamento del
veicolo, sono più bassi di 25
mm rispetto il filo superiore
delle pareti laterali.

Il motore di movimentazione
della copertura si trova in
posizione protetta dal
salvacabina .



BARRA PARA INCASTRO



NOVITA'

MOVIMENTAZIONE
IDRAULICA E MANUALE
Versione 2020

NUOVA BARRA PARA
INCASTRO A SOLLEVAMENTO
MANUALE ED IDRAULICO -
OMOLOGATA

CERTIFICAZIONE NUOVA BARRA PARA INCASTRO

*Il nuovo dispositivo di
protezione posteriore, tipo
"DOC03S001Y" è conforme al
Regolamento ECE58.03 ed è
stata omologata con
omologazione
E358R-037083*01"*



EMILCAMION
CHANNEL
YouTube



SOLLEVAMENTO PNEUMATICO DELLA BARRA PARA INCASTRO

La barra para incastro oltre ad essere snodata può essere dotata di un sistema di sollevamento pneumatico a doppio cilindro comandato dalla cabina.

La movimentazione longitudinale per il rispetto della normativa, deve essere comunque fatto a mano.



MOVIMENTAZIONE MANUALE E
PNEUMATICA - Versione 2015

CARATTERISTICHE TECNICHE



RIBALTABILE
TRILATERALE
CILINDRO
SOTTO CASSA

Il ribaltabile trilaterale con cilindro di sollevamento sotto cassa è da sempre l'allestimento più versatile, richiesto e utilizzato da imprese edili, trasporto e movimento terra. Proprio per le sue capacità di essere polivalente in tutti gli impieghi di lavoro, il ribaltabile trilaterale è uno dei prodotti di riferimento della **EMILCAMION** denominato **T5**. In questo contesto abbiamo voluto investire su nuove soluzioni costruttive, puntando a mantenerne l'affidabilità operativa, ma raggiungendo importanti obiettivi in termini di leggerezza e nuove caratteristiche funzionali. I nuovi acciai antiusura con durezza Brinell 400-450, hanno permesso di realizzare profili e soluzioni tecniche d'avanguardia. La nuova serie di ribaltabili trilaterali **T5** è caratterizzata dall'utilizzo di sponde arcate intere senza montanti di rinforzo, che, oltre a garantire un'eccellente tenuta strutturale, hanno permesso una notevole riduzione di peso del veicolo allestito. **T5** è disponibile anche in versione **CAMALEONTE** con apertura idraulica delle pareti laterali.

DESCRIZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA: T5 Sovrastruttura ribaltabile trilaterale a 1 cilindro idraulico sotto cassa - Sponde laterali apribili inferiormente - Sponda posteriore con apertura libro/bandiera - Ganci di chiusura sui montanti a comando idraulico sistema DUAL-CONTROL - Allestimento BASIC spessori 6/4 -

SPESSORI: Fondo versione BASIC da 6 mm - Pareti versione BASIC da 4 mm - A richiesta sono possibili altri spessori fondo da 5 a 12 mm e pareti da 3 a 8 mm

CAPACITA' DI CARICO: versione BASIC da 20 mc - A richiesta sono possibili altre soluzioni di capacità di carico da 15 a 22 mc

COMPARAZIONE PESI ALLESTIMENTO T5									
	spessori fondo /pareti -sponda anteriore e posteriore								
capacità di carico (mc)	6/4	6/5	6/6	8/4	8/5	8/6	8/8	10/6	10/8
Peso allestimento completo (chiavi in mano) - tolleranza 3% - in Kg									
18	4850	5100	5350	5050	5300	5550	6050	5850	6300
20	4900	5150	5400	5100	5350	5600	6250	5950	6450





TKE



TECNOKAR GROUP

TKE srl

Via Prati 9/a

40050 Castello d'Argile (Bologna) sede operativa

Via della meccanica,20

06049 Spoleto (PG) sede legale

P.IVA /C.F. 03215830542

+39 051 977933

+39 355 222791 commerciale

mail. info@emilcamion.it

www.emilcamion.it

